

Светодиодная лампа КИПМ42-103П

Описание:

Светодиодная лампа используется для установки в различные светильники местного и комбинированного освещения, для световой подсветки помещений, светового оформления интерьера квартир, кафе, баров, ресторанов, подсветки витрин торговых помещений, рекламных вывесок и т.д. Применяется для замены 25-ти ватных ламп накаливания и энергосберегающих люминесцентных с цоколем E14 и E27. Сочетают в себе высокое качество и малое энергопотребление (экономия до 90% мощности).

Изготавливаются лампы со следующей стандартной линейкой напряжений, В:

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 24 | 36 | 48 | 55 | 60 | 75 | 110 | 127 | 220 | 380 |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|

Номинальный ток - не более 20 мА

Характеристики:

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 4,5 |
| Световой поток, Лм, не менее | 200 |
| Ресурс работы, ч. | 30000 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 12 месяцев |
| Степень защиты | IP-20 |
| Рабочая температура, С° | От -40 до +40 |
| Угол излучения, град. | 120 (или 20 по заказу) |