

FS - FC

Ассортимент ротаметров стандартная серия FS FS Range

| Материал поплавка | Размеры | | | Корпус | Жидкость – Liquid fluid | | | | Tube | Nominal size | | | FS Standard version | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-------------------|--|-------------------------|------------|----------|------------|------------|--------------|----|----|-----------------------------------|------------|------------|-----|--------|----|----|
| | | | | | H2O | HCl 30–33% | NaOH 30% | NaOH 50% | | | | | | | | | | | |
| | Материал корпуса – Tube material | | | | Code | R | DN | d | | | | | | | | | | | |
| | ПВХ – трогамид – полисульфон | | ПВХ – полисульфон | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | DN | R | Код | Диапазон измерений (л/ч) – Measuring Range (l/h) | | | | Code | R | DN | d | | | | | | | | |
| Полипропилен или полипропилен + магнит | 25 | 20 | 3/4" | 40 | 15–150 | 14–140 | 2.5–54 | 0.5–9.5 | 40 | 3/4" | 20 | 25 | Float material: PP or PP + magnet | | | | | | |
| | | | | 41 | 25–250 | 23–230 | 6–115 | 1.5–23 | 41 | | | | | | | | | | |
| | | | | 42 | 45–450 | 42–420 | 11–235 | 3–65 | 42 | | | | | | | | | | |
| | | | | 43 | 70–700 | 65–650 | 28–410 | 7–145 | 43 | | | | | | | | | | |
| | 32 | 25 | 1" | 46 | 25–250 | 23–230 | 6–125 | 1–20 | 46 | 1" | 25 | 32 | | | | | | | |
| | | | | 47 | 40–400 | 37–370 | 10–100 | 2.5–50 | 47 | | | | | | | | | | |
| | | | | 48 | 65–650 | 60–600 | 11–395 | 5.5–130 | 48 | | | | | | | | | | |
| | | | | 49 | 100–1000 | 90–900 | 25–650 | 10–260 | 49 | | | | | | | | | | |
| | 40 | 32 | 1 1/4" | 50 | 100–1000 | 90–900 | 25–600 | 10–200 | 50 | 1 1/4" | 32 | 40 | | | | | | | |
| | | | | 51 | 160–1600 | 150–1500 | 55–1100 | 20–500 | 51 | | | | | | | | | | |
| | | | | 52 | 200–2500 | 200–2300 | 100–1700 | 25–950 | 52 | | | | | | | | | | |
| | | | | 55 | 150–1600 | 140–1500 | 50–1000 | 25–425 | 55 | | | | | | | | | | |
| | 50 | 40 | 1 1/2" | 56 | 200–2200 | 190–2000 | 100–1500 | 25–800 | 56 | 1 1/2" | 40 | 50 | | | | | | | |
| | | | | 57 | 250–2500 | 230–2300 | 120–1600 | 40–950 | 57 | | | | | | | | | | |
| | | | | 60 | 250–2500 | 230–2300 | 60–1700 | 30–800 | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | | 61 | 350–3500 | 330–3200 | 90–2500 | 40–1400 | 61 | | | | | | | | | | |
| | 63 | 50 | 2" | 62 | 500–5000 | 470–4600 | 200–4000 | 80–2500 | 62 | 2" | 50 | 63 | | | | | | | |
| | | | | 66 | 1000–8000 | 950–7500 | 670–6000 | 330–3800 | 66 | | | | | | | | | | |
| | | | | 75 | 65 | 2 1/2" | 67 | 1000–10000 | 930–9300 | | | | | 500–7500 | 170–5200 | 67 | 2 1/2" | 65 | 75 |
| | | | | | | | 68* | 5000–25000 | 2300–23000 | | | | | 4400–22000 | 4100–20000 | 68* | | | |

| Материал поплавка | Размеры | | | Корпус | Газ – Gaseous fluid | | | | Tube size | Nominal size | | | FS Standard version | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|--------|--|--|--------|------------|------------|-----------|--------------|----|----|-----------------------------------|------------|------------|-----|--------|----|----|
| | | | | | Воздух 1.103 бар абс. 20° C – Air 1.013 bar abs. 20° C | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материал корпуса – Tube material | | | | Code | R | DN | d | | | | | | | | | | | |
| | трогамид | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | DN | R | Код | Диапазон измерений (Нм³/ч) – Measuring Range (Nm³/h) | | | | Code | R | DN | d | | | | | | | | |
| Нержавеющая сталь или нержавеющая сталь + магнит | 25 | 20 | 3/4" | 40 | 25–250 | – | 6–125 | 1–27 | 40 | 3/4" | 20 | 25 | Float material: SS or SS + magnet | | | | | | |
| | | | | 41 | 40–400 | – | 10–240 | 2.5–70 | 41 | | | | | | | | | | |
| | | | | 42 | 60–640 | – | 25–425 | 5–170 | 42 | | | | | | | | | | |
| | | | | 43 | 100–1000 | – | 35–725 | 15–350 | 43 | | | | | | | | | | |
| | 32 | 25 | 1" | 46 | 40–400 | – | 10–240 | 2.5–65 | 46 | 1" | 25 | 32 | | | | | | | |
| | | | | 47 | 60–640 | – | 20–420 | 5–145 | 47 | | | | | | | | | | |
| | | | | 48 | 100–1000 | – | 25–700 | 10–330 | 48 | | | | | | | | | | |
| | | | | 49 | 150–1600 | – | 50–1200 | 25–675 | 49 | | | | | | | | | | |
| | 40 | 32 | 1 1/4" | 50 | 150–1600 | – | 50–1150 | 25–550 | 50 | 1 1/4" | 32 | 40 | | | | | | | |
| | | | | 51 | 200–2500 | – | 100–1900 | 50–1100 | 51 | | | | | | | | | | |
| | | | | 52 | 400–4000 | – | 200–3200 | 100–2000 | 52 | | | | | | | | | | |
| | | | | 55 | 200–2500 | – | 100–1700 | 50–1000 | 55 | | | | | | | | | | |
| | 50 | 40 | 1 1/2" | 56 | 400–4000 | – | 200–3000 | 50–1900 | 56 | 1 1/2" | 40 | 50 | | | | | | | |
| | | | | 57 | 500–5000 | – | 200–3700 | 100–2500 | 57 | | | | | | | | | | |
| | | | | 60 | 400–4000 | – | 100–3000 | 50–1800 | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | | 61 | 600–6000 | – | 250–4700 | 100–3100 | 61 | | | | | | | | | | |
| | 63 | 50 | 2" | 62 | 1000–10000 | – | 500–8500 | 250–6000 | 62 | 2" | 50 | 63 | | | | | | | |
| | | | | 66 | 1500–15000 | – | 1000–12000 | 250–9000 | 66 | | | | | | | | | | |
| | | | | 75 | 65 | 2 1/2" | 67 | 2000–20000 | – | | | | | 1500–16500 | 500–12500 | 67 | 2 1/2" | 65 | 75 |
| | | | | | | | 68* | 5000–50000 | – | | | | | 8800–43000 | 8200–40000 | 68* | | | |

* код 68 по запросу

* Code 68 is available only on request.

| Материал поплавка | Размеры | | | Корпус | Газ – Gaseous fluid | | | | Tube size | Nominal size | | | FS Standard version | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|----|--------|--|--|--------|-----|------------|-----------|--------------|----|----|------------------------|--|--|-----|--------|----|----|
| | | | | | Воздух 1.103 бар абс. 20° C – Air 1.013 bar abs. 20° C | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материал корпуса – Tube material | | | | Code | R | DN | d | | | | | | | | | | | |
| | трогамид | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | DN | R | Код | Диапазон измерений (Нм³/ч) – Measuring Range (Nm³/h) | | | | Code | R | DN | d | | | | | | | | |
| ПП воздух | 25 | 20 | 3/4" | 40 | 0,2 – 2,5 | | | | 40 | 3/4" | 20 | 25 | Float material: PP air | | | | | | |
| | | | | 41 | 0,3 – 4 | | | | 41 | | | | | | | | | | |
| | | | | 42 | 0,5 – 6,5 | | | | 42 | | | | | | | | | | |
| | | | | 43 | 0,1 – 10 | | | | 43 | | | | | | | | | | |
| | 32 | 25 | 1" | 46 | 0,4 – 4 | | | | 46 | 1" | 25 | 32 | | | | | | | |
| | | | | 47 | 0,5 – 6,5 | | | | 47 | | | | | | | | | | |
| | | | | 48 | 0,1 – 10 | | | | 48 | | | | | | | | | | |
| | | | | 49 | 1,5 – 16 | | | | 49 | | | | | | | | | | |
| | 40 | 32 | 1 1/4" | 50 | 1,5 – 16 | | | | 50 | 1 1/4" | 32 | 40 | | | | | | | |
| | | | | 51 | 2 – 25 | | | | 51 | | | | | | | | | | |
| | | | | 52 | 4 – 40 | | | | 52 | | | | | | | | | | |
| | | | | 55 | 2 – 25 | | | | 55 | | | | | | | | | | |
| | 50 | 40 | 1 1/2" | 56 | 4 – 40 | | | | 56 | 1 1/2" | 40 | 50 | | | | | | | |
| | | | | 57 | 5 – 50 | | | | 57 | | | | | | | | | | |
| | | | | 60 | 4 – 40 | | | | 60 | | | | | | | | | | |
| | | | | 61 | 6 – 64 | | | | 61 | | | | | | | | | | |
| | 63 | 50 | 2" | 62 | 10 – 100 | | | | 62 | 2" | 50 | 63 | | | | | | | |
| | | | | 66 | 15 – 140 | | | | 66 | | | | | | | | | | |
| | | | | 75 | 65 | 2 1/2" | 67 | 20 – 200 | | | | | | | | 67 | 2 1/2" | 65 | 75 |
| | | | | | | | 68* | по запросу | | | | | | | | 68* | | | |

Опция по запросу: поплавок ПП + магнит

Versions with PP float + magnet available on request.

FS - FC

Ассортимент ротаметров компактная серия FC FC Range

| Материал поплавка | Размеры | | | Корпус | Жидкость – Liquid fluid | | | | Tube | Nominal size | | | FC Compact version |
|--|---------|----|------|--|----------------------------------|------------|-------------------|-----------|------|--------------|----|----|--------------------------------------|
| | | | | | H2O | HCl 30-33% | NaOH 30% | NaOH 50% | | | | | |
| | | | | | Материал корпуса – Tube material | | | | | | | | |
| | | | | | ПВХ – трогамид – полисульфон | | ПВХ – полисульфон | | | | | | |
| d | DN | R | Код | Диапазон измерений (л/ч) – Measuring Range [l/h] | | | | Code | R | DN | d | | |
| Полипропилен или полипропилен + магнит | 16 | 10 | 3/8" | 1 | 1,5-15 | 1,4-14 | - | - | 1 | 3/8" | 10 | 16 | Float material: PP or PP + magnet |
| | | | | 2 | 2-20 | 2-18 | 0,25-3 | 0,025-0,5 | 2 | | | | |
| | | | | 3 | 5-50 | 5-45 | 1-17 | 0,25-2,75 | 3 | | | | |
| | | | | 4 | 10-100 | 10-90 | 2,5-45 | 0,5-9 | 4 | | | | |
| | | | | 5 | 15-150 | - | 5-75 | 1-21 | 5 | | | | |
| | 20 | 15 | 1/2" | 10 | 2-25 | 2-23 | - | - | 10 | 1/2" | 15 | 20 | |
| | | | | 11 | 5-50 | 5-45 | 1-12,5 | 0,1-2 | 11 | | | | |
| | | | | 12 | 10-100 | 10-90 | 2-34 | 0,25-5,5 | 12 | | | | |
| | | | | 13 | 15-150 | 14-140 | 2,5-63 | 0,5-12,5 | 13 | | | | |
| | | | | 14 | 20-200 | 19-185 | 5-104 | 2-25,5 | 14 | | | | |
| | 25 | 20 | 3/4" | 15 | 30-320 | - | 10-170 | 2,5-47,5 | 15 | 3/4" | 20 | 25 | |
| | | | | 20 | 8-80 | 7,5-75 | - | - | 20 | | | | |
| | | | | 21 | 15-150 | 14-140 | 3,5-60 | 1-10 | 21 | | | | |
| | | | | 22 | 20-200 | 19-185 | 5-92 | 1-19 | 22 | | | | |
| 32 | 25 | 1" | 23 | 30-350 | 30-325 | 8-165 | 2-45 | 23 | 1" | 25 | 32 | | |
| | | | 24 | 50-650 | 45-600 | 20-380 | 4-130 | 24 | | | | | |
| | | | 31 | 20-200 | 19-185 | 5-90 | 1-15 | 31 | | | | | |
| | | | 32 | 30-300 | 28-280 | 7,5-150 | 2-40 | 32 | | | | | |
| Нержавеющая сталь или нержавеющая сталь + магнит | 16 | 10 | 3/8" | 33 | 60-600 | 55-550 | 20-360 | 5-110 | 33 | 3/8" | 10 | 16 | Float material: SS or SS + magnet |
| | | | | 34 | 100-1000 | 90-900 | 25-650 | 10-260 | 34 | | | | |
| | | | | 1 | 3-30 | - | 2,6-26 | 2,4-24 | 1 | | | | |
| | | | | 2 | 4-40 | - | 3,5-35 | 3-32 | 2 | | | | |
| | | | | 3 | 10-100 | - | 9-85 | 8-80 | 3 | | | | |
| | 20 | 15 | 1/2" | 4 | 20-200 | - | 20-170 | 16-160 | 4 | 1/2" | 15 | 20 | |
| | | | | 5 | 30-300 | - | 15-180 | 4-55 | 5 | | | | |
| | | | | 10 | 5-50 | - | - | - | 10 | | | | |
| | | | | 11 | 10-100 | - | 2,5-37,5 | 0,25-6,5 | 11 | | | | |
| | | | | 12 | 15-160 | - | 4-75 | 1-15 | 12 | | | | |
| | 25 | 20 | 3/4" | 13 | 20-250 | - | 5-140 | 2-36 | 13 | 3/4" | 20 | 25 | |
| | | | | 14 | 35-350 | - | 9-220 | 4-75 | 14 | | | | |
| | | | | 15 | 60-600 | - | 24-360 | 6-140 | 15 | | | | |
| | | | | 20 | 15-150 | - | - | - | 20 | | | | |
| 32 | 25 | 1" | 21 | 25-250 | - | 6-135 | 2,5-30 | 21 | 1" | 25 | 32 | | |
| | | | 22 | 40-400 | - | 13-230 | 3-65 | 22 | | | | | |
| | | | 23 | 50-600 | - | 20-350 | 4-135 | 23 | | | | | |
| | | | 24 | 100-1200 | - | 25-650 | 20-320 | 24 | | | | | |
| 32 | 25 | 1" | 31 | 40-400 | - | 10-220 | 2,5-55 | 31 | 1" | 25 | 32 | | |
| | | | 32 | 50-600 | - | 20-350 | 5-125 | 32 | | | | | |
| | | | 33 | 100-1000 | - | 25-650 | 20-300 | 33 | | | | | |
| | | | 34 | 150-1500 | - | 50-1000 | 25-600 | 34 | | | | | |

| Материал поплавка | Размеры | | | Корпус | Газ – Gaseous fluid | | | | Tube size | Nominal size | | | FC Compact version |
|-------------------|---------|----|------|--|--|--|--|------|-----------|--------------|----|----|---------------------------|
| | | | | | Воздух 1.103 бар абс. 20° C – Air 1.013 bar abs. 20° C | | | | | | | | |
| | | | | | Материал корпуса – Tube material | | | | | | | | |
| | | | | | трогамид | | | | | | | | |
| d | DN | R | Код | Диапазон измерений (НМ³/ч) – Measuring Range [Nm³/h] | | | | Code | R | DN | d | | |
| ПП воздух | 16 | 10 | 3/8" | 1 | 0,025 – 0,25 | | | | 1 | 3/8" | 10 | 16 | Float material: PP air |
| | | | | 2 | 0,04 – 0,4 | | | | 2 | | | | |
| | | | | 3 | 0,1 – 1,0 | | | | 3 | | | | |
| | | | | 4 | 0,2 – 2,0 | | | | 4 | | | | |
| | | | | 10 | 0,045 – 0,45 | | | | 10 | | | | |
| | 20 | 15 | 1/2" | 11 | 0,09 – 0,9 | | | | 11 | 1/2" | 15 | 20 | |
| | | | | 12 | 0,15 – 1,5 | | | | 12 | | | | |
| | | | | 13 | 0,25 – 2,5 | | | | 13 | | | | |
| | | | | 14 | 0,38 – 3,8 | | | | 14 | | | | |
| | | | | 20 | 0,12 – 1,2 | | | | 20 | | | | |
| | 25 | 20 | 3/4" | 21 | 0,3 – 2,5 | | | | 21 | 3/4" | 20 | 25 | |
| | | | | 22 | 0,45 – 4,5 | | | | 22 | | | | |
| | | | | 23 | 0,6 – 6,5 | | | | 23 | | | | |
| | | | | 24 | 1,1 – 11 | | | | 24 | | | | |
| 32 | 25 | 1" | 31 | 0,6 – 4 | | | | 31 | 1" | 25 | 32 | | |
| | | | 32 | 0,7 – 7 | | | | 32 | | | | | |
| | | | 33 | 1,1 – 11 | | | | 33 | | | | | |
| | | | 34 | 2 – 14 | | | | 34 | | | | | |

Опция по запросу: поплавок ПП + магнит Versions with PP float + magnet available on request.