

PVC izoleli, polyester örgülü, bükülü, dekoratif kablo

PVC insulated, polyester braided, twisted, decorative cable

DECORATIVE CABLE (Twisted)

-30°C / +70°C

DECO
Decorative Cables

- 1- İletken: Esnek, tavlı bakır
- 2- İzolasyon: PVC
- 3- Kılıf: Polyester örgü

- 1- Conductor: Flex, red copper
- 2- Insulation: PVC
- 3- Sheath: Polyester braiding


Ambalaj



KANGAL

DRUMS

Packing



ROLLS

MAKARA

Uygulama Alanları

- Aydınlatmada
- Endüstriyel ve ev tipi aydınlatma ekipmanlarında
- Ev dekorasyon sistemlerinde

Applications

- Lightning
- Industrial and home type lighting equipment
- Home decorations systems

Karakteristik Özellikleri

Fiziksel - Kimyasal

- Sürekli çalışma sıcaklığı:

PVC: -30°C / +70°C

Polyester: -50°C / +150°C

Characteristics

Physical - Chemical

- Continuous working temperature:

PVC: -30°C / +70°C

Polyester: -50°C / +150°C



Elektriksel ⚡

Elektriksel Çalışma Gerilimi : 300 / 300 V

Test Gerilimi : 2,00 kV

Electrical ⚡

Working Voltage : 300 / 300 V

Test Voltage : 2,00 kV

ZENGİN RENK SEÇENEKLERİ

SPECIAL COLORS ARE AVAILABLE



REF	Kesit Cross section mm²	Büküm yapısı Stranding construction mm	İzole çapı Insulation diameter mm	Dış çap Outer diameter mm
2 x 0,50 H03 TWISTED DECO CABLES	2 x 0,50	16 x 0,20 ±0,01	1,90 ±0,05	5,00 ±0,30
2 x 0,75 H03 TWISTED DECO CABLES	2 x 0,75	24 x 0,20 ±0,01	2,00 ±0,05	5,20 ±0,30
3 x 0,50 H03 TWISTED DECO CABLES	3 x 0,50	16 x 0,20 ±0,01	1,90 ±0,05	5,40 ±0,30
3 x 0,75 H03 TWISTED DECO CABLES	3 x 0,75	24 x 0,20 ±0,01	2,00 ±0,05	5,60 ±0,30